


CRE

Ventilador centrífugo de cubierta
Low profile external rotor motor roof fan
Extra plats, moteur rotor externe
Radialdachventilator in Flachbauweise



Centrífugos con turbina a reacción, sólida construcción. Regulables.

Aplicaciones: Extracción cenital horizontal de recintos pequeños y medianos.

Bacward curved impeller speed controllable.

Applications: Roof extraction of clean air.

Centrifuges avec turbine à réaction, de construction solide, réglables.

Applications: Extraction horizontale pour enceinte de petites et de taille moyenne.

Flach aufbauender Dachventilator mit Radiallaufgrad, verzinkte Grundplatte, Alu-Dachhaube, Vogelschutzgitter.

Anwendungen: Abluftventilator für saubere Luft.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Base metálica en chapa galvanizada. Capota de aluminio. Rodete, álabes hacia atrás, en chapa galvanizada. Reja de separación base capota, pintada epoxi. Motores IP 44, clase B, con protector térmico. Temperatura máxima de trabajo: 40°C. | <ul style="list-style-type: none"> Base plate of galvanised metal sheet. Aluminium cowl. BackWard curved wheel of galvanised metal sheet. Epoxy painted distance grill between base plate and cowl. IP 44 class B motor with thermal protection. Max. working temperature 40°C. | <ul style="list-style-type: none"> Base métallique en tôle galvanisée. Toiture en aluminium. Turbine, aubes vers l'arrière, en tôle galvanisée. Grille de séparation entre la base et le chapeau, peinte époxy. Moteurs IP 44, classe B, avec protecteur thermique. Température maximale de travail: 40°C. | <ul style="list-style-type: none"> Bodenplatte aus verzinktem Stahlblech. Haube aus Aluminium. Rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad aus verzinktem Stahlblech. Epoxy beschichtetes Distanzgitter zwischen Bodenplatte und Haube. Motoren Klasse B, Schutzart IP44 mit Klixon. Dauerbetrieb bis maximal 40°C. |
| OPCIONES: | OPTIONS: | OPTIONS: | AUF ANFRAGE: |
| <ul style="list-style-type: none"> Previa consulta pueden servirse para tensiones y frecuencias distintas. | <ul style="list-style-type: none"> Different tensions and frequencies. | <ul style="list-style-type: none"> Plusieurs fréquences et tensions disponibles. | <ul style="list-style-type: none"> Sonderspannungen oder -frequenzen. |

230V 50Hz (I~) 2.800 r.p.m. (n: min-1)

		Ø mm	m³/h	Amp.	W	V/Hz	µF/VDB	r.p.m.	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR					
									SLT	BN	BS	MF	VG	
CRE 2-200M	RE2020M	125	570	0,38	85	230V 50Hz	2,0/450	2.200	•	•	•	•	•	•
CRE 2-225M	RE2022M	150	1.000	0,33	72	230V 50Hz	2,0/400	2.360	•	•	•	•	•	•
CRE 2-250M	RE2025M	150	1.300	0,70	155	230V 50Hz	5,0/400	2.600	•	•	•	•	•	•
CRE 2-300M	RE2030M	200	1.800	1,00	225	230V 50Hz	7,0/400	2.700	•	•	•	•	•	•

230V 50Hz (I~) 1.400 r.p.m. (n: min-1)

		Ø mm	m³/h	Amp.	W	V/Hz	µF/VDB	r.p.m.	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR					
									SLT	BN	BS	MF	VG	
CRE 4-310M	RE4031M	315	1.700	0,50	105	230V 50Hz	4,0/400	1.400	•	•	•	•	•	•
CRE 4-355M	RE4035M	350	2.580	0,78	170	230V 50Hz	4,0/400	1.410	•	•	•	•	•	•
CRE 4-400M	RE4040M	400	3.150	1,20	270	230V 50Hz	8,0/400	1.300	•	•	•	•	•	•
CRE 4-450M	RE4045M	450	4.410	3,10	640	230V 50Hz	10,0/400	1.290	•	•	•	•	•	•
CRE 4-500M	RE4050M	500	7.650	5,70	1.300	230V 50Hz	30,0/450	1.390	•	•	•	•	•	•

400V 50Hz (III~) 1.400 r.p.m. (n: min-1)

		Ø mm	m³/h	Amp.	W	V/Hz	r.p.m.	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR					
									SLT	BN	BS	MF	VG
CRE 4-310T	RE4031T	315	1.700	0,30	85	400V 50Hz	1.430	•	•	•	•	•	•
CRE 4-355T	RE4035T	350	2.580	0,52	170	400V 50Hz	1.400	•	•	•	•	•	•
CRE 4-400T	RE4040T	400	3.150	0,70	385	400V 50Hz	1.235	•	•	•	•	•	•
CRE 4-450T	RE4045T	450	4.410	0,82	470	400V 50Hz	1.130	•	•	•	•	•	•
CRE 4-500T	RE4050T	500	7.650	2,10	1.150	400V 50Hz	1.340	•	•	•	•	•	•
CRE 4-560T	RE4056T	560	10.200	3,40	1.800	400V 50Hz	1.300	•	•	•	•	•	•

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

Regulación / Regulation
Régulation / Regler



(pg. 518-525)

Accesorios equipos / Accessories equipments
Accessoires équipements / Zubehör Wärmetauschereinheiten



SLT (pg. 528)



BN (pg. 538)



BS (pg. 539)



MF (pg. 541)



VG (pg. 543)

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN


230V 50Hz (I~) 900 r.p.m. (n: min-1)

		Ø mm	m³/h	Amp.	W	V/Hz	µF/VDF	r.p.m.	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR					
									SLT	BN	BS	MF	VG	
CRE 6-560M	RE6056M	560	7.500	2,80	620	230V 50Hz	14,0/450	900	•	•	•	•	•	•
CRE 6-630M	RE6063M	630	10.400	5,20	1.200	230V 50Hz	25,0/400	880	•	•	•	•	•	•

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m. (n: min-1)

		Ø mm	m³/h	Amp.	W	V/Hz	r.p.m.	ACCESORIOS / ACCESSORIES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR					
								SLT	BN	BS	MF	VG	
CRE 6-560T	RE6056T	560	7.500	1,05	610	400V 50Hz	830	•	•	•	•	•	•
CRE 6-630T	RE6063T	630	10.400	2,20	1.050	400V 50Hz	910	•	•	•	•	•	•


DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN (mm)



	A	Ø B	C	D	Ø E	Ø H	Kg
CRE 200	540	440	215	40	389	125	8
CRE 225	540	440	250	40	389	150	15
CRE 250	540	440	250	40	389	150	13
CRE 300	540	440	250	40	389	182	20
CRE 310	570	440	270	40	389	210	27
CRE 355	570	440	270	40	389	210	35
CRE 400	570	500	270	40	439	255	47
CRE 450	800	650	345	40	601	285	52
CRE 500	800	650	380	40	601	285	64
CRE 560	800	760	520	40	710	362	82
CRE 630	1.100	930	570	40	870	412	98


CURVAS CARACTERÍSTICAS / PERFORMANCE DATA / COURBESS / KENNLINIEN

CRE 2800 RPM




- CRE 200
- CRE 225
- CRE 250
- CRE 300

CRE 1400 RPM



- CRE 4-310
- CRE 4-355
- CRE 4-400
- CRE 4-450
- CRE 4-500
- CRE 4-560

CRE 900 RPM



- CRE 560
- CRE 630